

ELA-4240

Automata kétoldali címkézőgép, kiegészítő címkézőkkel

Az ELA-4240, az ELA-4220 továbbfejlesztett változata, mely alkalmas további 3. illetve 4. címkét is a két főcímkékre felhelyezni. Ezt általában kiegészítő marketing céllal szokás használni, de praktikus megoldást ad a termékek többnyelvűsítésének megoldására is. Akár RFID bélyegek felrakása is megoldható. Alkalmas nem csak párhuzamos oldalú, hanem egymással szöget bezáró, vagy enyhén íves oldalfelületek címkézésére is.

Működés: A termékek mozgását egy szállítószalag biztosítja. A pontos adagolást egy forgó kapuzó egység látja el. A bejutott termékeket ezután egy pneumatikus pozicionáló mű megigazítja, majd egy felső, közepesen puha szivacsos futószalag lenyomva tartja, hogy a címkézés alatt az elmozdulásukat megakadályozza.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Gyakorlatilag minden olyan ipari szegmensben tökéletes választás, ahol a nagy mennyiségű termék lekezelésén túl, fontos a precíziós címkefelhelyezés is. Például, a vegyipari vegyszeres flakonok, olajos flakonok címkézése, az élelmiszeripari tejes flakonok feliratozása, vagy akár dobozok matricázása.



SPECIFIKÁCIÓK:

CÍMKESZALAG SZÉLESSÉG	80 mm, 160 illetve 240 mm-ig
TERMÉK SZÉLESSÉG	100, 160, 200, 250, 300, 500 mm-ig
CÍMKÉZŐFEJEK SZÁMA	2 db +1 vagy +2
CÍMKETEKERCSÁTMÉRŐ	300 / 76mm
CÍMKÉZÉSI SEBESSÉG	max. 40 m/min (sceciális esetben akár 60 m/min)
CÍMKÉZÉSI KAPACITÁS	kb. 30 Címke/Perc (termékfüggő)
HÁLÓZAT	100-240V AC 50-60 Hz
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS	400V AC (3 x 16A), vagy 230 V AC (1 x 25A)
ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY	kb. 1 kW (állandósult üzemben)
SŰRÍTETT LEVEGŐ	6 bar